


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 003/18

Regolamento Europeo n. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Pavimenti in legno a due strati; STRATIFICATO A DUE STRATI SP. 14 mm (10+4). Larice, Olmo, Castagno, Rovere antico.		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.	n. 003/18		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante	Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno per pavimentazioni da posare incollato o flottante.		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.	Castellana Legnami s.a.s. - via del Commercio, 15 31033 Castelfranco V.to (TV) - Italia		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 4		
7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.	-		
9. Prestazione dichiarata	CE 018		
Riferimento a DoP 003/18			
Elementi multistrato con incastro femmina e maschio da posare incollati o flottanti (UNI EN 13489); sezione 14/4x120-140-160-190 mm;			
Reazione al fuoco, correlata a:	D _{fl} -s1		
- Massa volumica media minima	500	Kg/m ³	
- Spessore complessivo minimo	8/14	mm	
- Condizione di utilizzo finale	Incollato/con o senza intercapedine sottostante		
Emissione di Formaldeide	Classe E1		
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5	ppm	
Rilascio di altre sostanze	NPD	ppm	
Resistenza alla rottura e flessione	NPD	kN/mm	
Scivolosità	NPD		
Prestazione termica (con specie legnose di massa volumica pari a 600 kg/mc ± 10%):			
- Conduttività termica della specie predominante	0,17	W/mK	
- Resistenza termica del manufatto	0,086	m ² K/W	
Classe di utilizzo	2		
Durabilità:	Funghi ⁽¹⁾	Coleotteri ⁽²⁾	Termiti ⁽³⁾
- Larice	3-4	D	S
- Olmo	4	S	S
- Castagno	2	D	M
- Rovere Antico	-	-	-
(1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile (2) D Durabile, S Non durabile (3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile.			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
Castelfranco V.to (TV), Giugno 2018		 CASTELLANA LEGNAMI sas di M. FORNASIERO e F. DAL NEGRO & C. Fornasiero Mauro	